

★2.投标分项报价表

投标分项报价表（ 02 标段）

项目编号： SYZB-SG-2025058

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	地面系留供电箱照明系统	极客桥	G7L	(一) 照明模块 1. 照明灯组光源类型: COB 光源。 2. 照明光源额定功率: ≤1200W。 3. 红蓝警示灯光灯功率: ≤400W。 4. 可调光: 可调强光、工作光、红蓝警示。 5. 照明灯组光通量: 135565lm , 色温 ≥6000K。 6. 照度值: (1) 高度 10m 处, 中心最大值 520 lx, 水平距离 10m 处边缘照度 200 lx。 (2) 高度 20m 处, 中心最大值 130 lx, 水平距离 20m 处边缘照度 50 lx。 (3) 高度 30m 处, 中心最大值 50 lx, 水平距离 30m 处边缘照度 20 lx。 ▲7. 照明范围: 50 米高空边缘照度 6 Lx, 照明有效覆盖面积 15393.4m²。(详见子报告第 5 页, 序号 7) 8. 照明灯组总重量: 400 克 (不含支架)。 9. 灯板过温保护: 旋翼静止状态	1	套	100560	100560

				自动屏蔽开灯功能,旋翼启动风冷散热才可开灯,防止灯板受热损坏。 10. 智能灯光控制: 飞行器起飞后灯光自动开启, 无需手动开灯, 落地后灯光自动熄灭, 无需手动关灯。 ▲11. 灯板角度: 90 度范围可调。(详见子报告第 5 页, 序号 7) ▲12. 防护等级: IP65。(详见主报告第 6 页, 序号 15) (二) 供电平台 1. 额定功率: $\geq 3.5\text{kw}$。 2. 线缆(整根线缆长度, 无需外接延长): 54 米; 工业级航空插头。 3. 输入电压: 额定输入电压: AC $220\text{V} \pm 10\%$。 4. 输出电压: DC $300 \pm 20\text{V}$。 5. 系留悬停高度: 50m。 6. 重量: 约 28kg。 7. 漏电自动保护。 8. 断电保护功能。 ▲9. 报警功能。(详见主报告第 5 页, 序号 7) ▲10. 收线方式: 自动收放线, 同时可实现手摇收线。(详见子报告第 4 页, 序号 2) 11. 配置有 8 寸触摸式液晶显示屏, 可实时显示电压、电流、输出功率、放线长度、线缆温度、功率因素、转矩、电能等信息。 (四) 提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 并加盖投标人公章; 带“▲”参数需在检测(验)报告中体现。			
--	--	--	--	--	--	--	--

2	救援装备智能充电柜	云硕	YS-CDG	1. 输入电压：AC220V 50-60HZ。 2. 额定功率：≥2200W。 3. 主要功能： （1）超功率保护：具备，超过额定功率，系统弹窗报警提示，同时设备断电。 （2）高温保护：环境温度过高超过设定值时，风扇强制开启，自动散热。 （3）灯光开关设置：具备手动开关及自动感应两种模式，可根据需求切换。 （4）可装载充电模块数量≥6层。 （5）单个充电模块 USB 插座口数量≥20 个。 （6）单个充电模块能容纳手电筒数量≥12 个。 （7）单个充电模块能容纳手提灯数量≥6 个。 （8）提供多用接头充电线。 （9）灯具充电指示灯：红灯未充满、绿灯充满（视模块配置）。 （10）具备灯具充满自动断电。 （11）带触控屏 10.1 寸工业触控屏。 （12）主控制板要求：所有系统功能控制必须使用自己开发主控制板，不允许使用外部零散件组装。 （13）配备热气溶胶灭火装置。	2	套	44500	89000
合 计								189560

投标人名称 (公章): 常州一昊防弹科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

表式参考, 可根据项目情况自行调整。

